

STARPOL 830 OSC. FR

CATEGORIA PRODOTTO

Tessuto in Poliestere spalmato PVC oscurante per industria e strutture modulari.
Tessuto oscurante dal peso medio/alto, buone proprietà meccaniche ed elevata resistenza outdoor. Ignifugo

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

Ideale per strutture, capannoni, coperture

SPECIFICHE TECNICHE CERTIFICATE

CARATTERISTICHE	VALORI	METODI DI PROVA
Filato	1100 d'Tex – 1100 d'Tex	
Spessore nominale	0,62 (mm)	
Resistenza a trazione (ordito)	250(N/5cm)	UNI EN ISO 1421-1
Resistenza a trazione (trama)	250 (N/5cm)	UNI EN ISO 1421-1
Adesione	9 DaN/5cm	UNI EN ISO 2411
Ignifugazione	Classe 2 (IT)	UNI EN ISO 9177
Resistenza allo strappo (ordito)	25 DaN	DIN 53363
Resistenza allo strappo (trama)	25 DaN	DIN 53363
Resistenza alla temperatura	-30° ≤ T°C ≤ 70°	DIN EN1876-2
Caratteristiche	Blackout	
Costruzione	8 fili/cm	
Peso	830 g/mq.	
Altezza rotolo	250 – 300 cm.	
Lunghezza rotolo	50 mt.	

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2017